

Phụ lục III
YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI,
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số: /GPMT-UBND ngày /3/2025
của UBND tỉnh Nam Định)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

TT	Tên chất thải	Mã CTNH	Ký hiệu phân loại	Số lượng (kg/năm)
1	Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm thành phần nguy hại (giẻ lau máy, găng tay)	18 02 01	KS	200
2	Bóng đèn huỳnh quang thải	16 01 06	NH	15
3	Dầu thải	17 02 03	NH	18
4	Sản phẩm hữu cơ có các thành phần nguy hại (dầu silicon thải)	19 03 02	KS	120
5	Các thiết bị, bộ phận, linh kiện điện tử thải	19 02 06	NH	10
6	Bao bì mềm thải (đựng hóa chất)	18 01 01	KS	150
7	Bao bì nhựa cứng thải (đựng hóa chất)	18 01 03	KS	100
8	Bùn, cặn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải	12 06 05	KS	40.000
9	Cặn thải có thành phần nguy hại từ quá trình xử lý khí thải lò hơi	04 02 03	KS	800
Tổng cộng				41.413

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh từ hoạt động sản xuất của Công ty khoảng 59 tấn/năm. Thành phần gồm: Bao bì thải, giấy thải, lõi cuộn chỉ thải, chỉ hỏng, tro xỉ từ khu vực lò hơi,...

1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 20 kg/ngày (06 tấn/năm). Thành phần gồm: Thức ăn thừa, rau thực phẩm hỏng, giấy, văn phòng phẩm hỏng thải,...

1.4. Khối lượng chất thải công nghiệp phải kiểm soát: Không phát sinh.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại (CTNH)

2.1.1. Thiết bị lưu chứa

- Công ty đã bố trí 07 thùng chứa có thể tích từ 50 - 120 lít có nắp đậy, dán

nhân từng loại CTNH riêng biệt, có tên và mã CTNH theo quy định.

- Đối với bao bì cứng thải đựng hóa chất được lưu giữ ngay tại khu vực hóa chất để trả lại cho đơn vị cung cấp khi nhập hàng. Đối với các thùng hóa chất không thể tái sử dụng được, sẽ được Công ty bố trí xếp vào khu vực lưu giữ riêng trong kho (lưu chứa trên kệ panet) và ký hợp đồng với đơn vị chức năng đưa đi xử lý theo quy định.

- Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải: Sau khi đưa vào máy ép bùn để thành các bánh bùn khô trước khi đóng vào các bao chứa và được lưu giữ tại kho chứa chất thải nguy hại.

2.1.2. Kho lưu chứa CTNH

- Công ty thu gom và lưu chứa CTNH tại kho chứa CTNH diện tích 32 m² (đặt cạnh trạm xử lý nước thải), kho xây dựng nền bê tông, tường gạch, mái tôn, có cửa khóa, biển báo, biển cảnh báo CTNH.

- Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo quy định.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTR công nghiệp thông thường

- Đối với chất thải công nghiệp phát sinh gồm chỉ, bao bì thải, lõi cuộn chỉ, giấy thải,... được Công ty thu gom lưu giữ trong kho chứa chất thải công nghiệp có diện tích 28 m² (tại khu vực phía Tây của Nhà xưởng số 2) và bán tận thu.

- Đối với chất thải công nghiệp khác: Xi than (phát sinh từ lò hơi được đóng bao), bao bì, giấy vụn thải không thể tái chế,... được lưu giữ trong kho chứa chất thải công nghiệp.

- Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

- Đối với chất thải thực phẩm như thức ăn thừa, rau củ quả thải bỏ,... được thu gom vào 01 thùng chứa có thể tích 120 lít, có nắp đậy đặt tại khu vực bếp ăn và cho người dân đến thu gom hàng ngày để tận dụng làm thức ăn chăn nuôi.

- Đối với chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng như chai, hộp nhựa, lon nước giải khát, giấy loại,... được thu gom vào 01 thùng chứa có thể tích 200 lít và bán tận thu.

- Đối với chất thải rắn sinh hoạt khác như hộp xốp, giấy ăn,... được thu gom vào 10 thùng chứa có thể tích 30 - 50 lít, có nắp đậy được bố trí tại khu vực nhà ăn, khu vực hành lang, sân đường nội bộ,... để thu gom, sau đó đưa về lưu giữ tại thùng chứa 200 lít đặt tại cạnh kho chứa chất thải rắn công nghiệp.

- Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định.

3. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTNH, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt

Các thiết bị, công trình lưu giữ CTNH, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 06/01/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

1. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo Điều 122, Điều 124, Điều 125, Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và phù hợp nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng kế hoạch ứng phó sự cố khác thì phải đảm bảo nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 108 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

2. Phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ

- Công ty đã được phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy số 32/TD-PCCC (PC66) ngày 23/7/2011.

- Trang bị các thiết bị PCCC tại các vị trí thuận lợi khi sử dụng.

- Định kỳ hàng năm tổ chức diễn tập theo phương án PCCC được phê duyệt và huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho người lao động theo quy định.

3. Phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với kho chứa CTNH

Yêu cầu công nhân thu gom, phân loại, lưu giữ CTNH theo từng loại riêng biệt, tuyệt đối không để CTNH có khả năng tương tác với nhau đặt gần nhau. Bố trí bình chữa cháy, xẻng xúc và cát khô trong kho để ứng phó sự cố rò rỉ CTNH. Khi có sự cố rò rỉ, phát tán CTNH ra môi trường xung quanh, Công ty tiến hành thu gom CTNH vào thùng chứa, kho chứa và đưa đi xử lý theo đúng quy định.

4. Phòng ngừa, ứng phó sự cố ngộ độc thực phẩm

- Công ty hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp cho cán bộ, công nhân; yêu cầu đơn vị cung cấp suất ăn nhập nguyên liệu từ các cơ sở có uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng.

- Đơn vị cung cấp suất ăn được cấp chứng nhận cơ sở vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

5. Phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

- Thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về Luật Hóa chất.

- Công ty ban hành phương án phòng chống sự cố hóa chất, niêm yết tại nhà máy và thực hiện các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất theo quy định.

- Kho hóa chất được bố trí với diện tích 75 m² (góc phía Tây của Nhà xưởng số 1), trong kho bố trí hệ thống thông gió tự nhiên tránh sự tích tụ của khí, hơi dễ cháy.

- Bảo quản hóa chất trong các thiết bị chuyên dụng, đậy kín đảm bảo không rơi vãi trong quá trình vận chuyển, sử dụng./.